

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EG) nr 1907/2006

och kommissionens förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1 – IDENTIFIERING AV PRODUKTEN

1.1 Produktbeteckning:

Produktnamn: SMART LASHES ULTIMATE BOND GLUE

39S2-G06C-000P-M986

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och icke rekommenderade användningsområden:

Professionellt lim för ögonfransförlängning.

Produkten är endast avsedd för professionell kosmetisk användning.

Denna produkt är certifierad som en kosmetisk produkt avsedd för applicering av lösögonfransar. Dess säkerhet har bedömts av en fackman i enlighet med relevanta lagbestämmelser och anses vara säker när den används på rätt sätt och rekommenderas. Denna klassificering är baserad på kemisk lagstiftning och utgör inte en automatisk hälsorisk för användaren.

1.3 Import:

Intersmart, s.r.o., Nekvasilova 692/27, 186 00, Prag 8.

Kontaktuppgifter: info@smartlashes.eu +420 227 272 400

Osoba odpovědná: Oleksiy Denysov

Ursprungsland: Sydkorea

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

Intersmart, s.r.o., Oleksiy Denysov +420 775 900 674.

AVSNITT 2 – IDENTIFIERING AV FAROR

Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 3, H226 – Brandfarliga vätskor och ångor

Akut tox. 4 (oralt), H302 – Skadligt vid förtäring

Hudirritation. 2, H315 – Irriterar huden

Irriterad i ögonen. 2, H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation

Skin Sens. 1, H317 – Kan orsaka en allergisk hudreaktion

Resp. Sens. 1, H334 – Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

STOT SE 3, H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna

EUH202 – cyanoakrylat. Fara. Den limmar ihop hud och ögonlock på några sekunder.

2.2 Märkning

Ikoner:

GHS07 – irriterande 	GHS08 – hälsorisker 	GHS02 – brandfarliga ämnen 
--	--	---

Signalord:

Fara

Faroangivelser (H-fraser):

- **H226** – Brandfarlig vätska och ånga.
- **H302** – Skadligt vid förtäring.
- **H315** – Irriterar huden.
- **H317** – Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
- **H319** – Orsakar allvarlig ögonirritation.
- **H334** – Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- **H335** – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- **EUH202** – cyanoakrylat. Fara. Den limmar ihop hud och ögonlock på några sekunder.

Skyddsangivelser (P-fraser):

- P102 – Förvaras utom räckhåll för barn.
- P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

- P261 – Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/spray.
- P271 – Använd endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.
- P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd.
- P302+P352 – Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.
- P304+P340 – Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och håll den i en ställning som är lätt att andas.
- P305+P351+P338 – Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de är monterade och lätt kan tas ut. Fortsätt skölja.
- P312 – Om du mår dåligt, ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- P332+P313 – Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp.
- P333+P313 – Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp.
- P337+P313 – Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk rådgivning/vård.
- P403+P233 – Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten.

2.3 Andra faror

Produkten kan orsaka sensibilisering – både hud och inandning. Snabbt härdande ämne. Snabb exoterm polymerisation kan ske i kontakt med vatten eller fukt.

Vid inandning: Ångorna kan orsaka huvudvärk, illamående och irritation i näsa, hals och lungor.

Vid kontakt med ögonen: Kontakt kan orsaka allvarlig ögonirritation.

Vid hudkontakt: Limmet kan orsaka mild till måttlig hudirritation.

Vid förtäring: Kan orsaka buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

Ämnet ****etyl-2-cyanoakrylat**** är klassificerat som farligt enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Dess koncentration påverkar i hög grad den övergripande klassificeringen av blandningen. Toxiciteten hos cyanoakrylatlim noteras oftare med låg luftfuktighet och otillräcklig ventilation. Applicering i ventilerade utrymmen med en relativ luftfuktighet över 50 % rekommenderas, vilket främjar snabb polymerisation av ångor och därmed minskar exponeringen.

AVSNITT 3 – INFORMATION OM SAMMANSÄTTNING/BESTÅNDSDELAR

Blandningar

Denna blandning innehåller följande farliga ingredienser:

Ämnets namn	CAS-nummer	Innehåll (%)	Klassificering enligt CLP
ETHYL CYANOACETATE	105-56-6	>58%	Flam. Liq. 3 (H226), akut tox. 4 (H302), Irriterad ögon. 2 (H319)

Ämnets namn	CAS-nummer	Innehåll (%)	Klassificering enligt CLP
ETHYL 2-CYANOACRYLATE	7085-85-0	<20 %	Hudirritation. 2 (H315), Irriterad ögon. 2 (H319), STOT, SE 3 (H335), EUH202
POLYMETHYL METHACRYLATE	9011-14-7	>7.0 %	Inte klassificerad som farlig (i en blandning), möjligen irriterande mekanisk
ISOCYANIC ACID, POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER	9016-87-9	>3,5 %	Resp. Sens. 1 (H334), Skin Sens. 1 (H317), Acute Tox. 4 (H332)
AQUA	7732-15-5	1.0 %	Inte klassificerad som farlig
CARBON BLACK (CI 77266)	133-86-4	5.0 %	Klassificeras vanligtvis inte som farlig i bunden form

De exakta koncentrationerna av de enskilda beståndsdelarna anges inte av skäl som rör skydd av företagshemligheter i den mening som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). De angivna koncentrationsintervallen säkerställer en tillräcklig bedömning av farorna med blandningen.

AVSNITT 4: Instruktioner för första hjälpen

4.1 Beskrivning av första hjälpen

Vid inandning:

Flytta den drabbade personen till frisk luft och se till att andningen är lugn och bekväm. Vid ihållande problem, sök läkarvård.

Vid hudkontakt:

Tvätta det drabbade området med mycket tvål och vatten. Tvinga inte bort limmet. Vid hudirritation eller utslag, kontakta en läkare.

Vid ögonkontakt:

Skölj ögonen omedelbart och noggrant med mycket vatten i några minuter. Om den drabbade personen bär kontaktlinser och de lätt kan tas ut, ta bort dem och fortsätt skölja. Vid ihållande irritation, kontakta en läkare.

Svalde:

Framkalla inte kräkningar. Skölj munnen med vatten. Vid ihållande problem, sök läkarvård.

4.2 De viktigaste akuta och fördröjda symtomen och effekterna

Inandning av ångorna kan orsaka huvudvärk, illamående och irritation i näsa, hals och luftvägar. Känsliga personer kan få en allergisk reaktion vid inandning (hosta, andfåddhet, väsande andning).

Kontakt med huden kan orsaka irritation eller en allergisk reaktion. Ögonkontakt kan orsaka allvarlig irritation eller till och med tillfällig skada. Vid förtäring kan buksmärtor, illamående, kräkningar och eventuellt diarré förekomma.

4.3. Vägledning om omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling

Om en allergisk reaktion eller allvarliga symtom uppstår (t.ex. andningssvårigheter, allvarlig ögon- eller hudirritation) krävs omedelbar läkarvård. Det rekommenderas att informera den behandlande läkaren om produktens kemiska sammansättning (t.ex. innehållet av etyl-2-cyanoakrylat och isocyanatföreningar).

AVSNITT 5: Brandsläckningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, koldioxid (CO₂), pulversläckmedel eller vattensprutning (dimma).

Olämpliga släckmedel: starka vattenstrålar – kan orsaka spridning av brandfarligt material och öka risken för brandspridning.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

En brand kan avge irriterande, giftiga eller brandfarliga ångor, bland annat kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂), kväveoxider (NO_x), ångor från akryl och isocyanater.

Upphettnings av cyanoakrylater eller isocyanatkomponenter kan producera rök som innehåller ingredienser som är sensibiliserande vid inandning och farliga för hälsan.

5.3 Instruktioner för brandmän

Använd isolerande andningsapparat och kemikalieresistenta skyddskläder.

Undvik förorening av mark och vattenkällor med släckmedel.

Kyl behållare som utsätts för brand med dimma på tillräckligt avstånd.

Andas inte in rök, gaser eller ångor som bildas när blandningen brinner.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp av ett ämne

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder För oinvidg personal:

Se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik kontakt med hud, ögon och inandning av ångor. Använd personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon eller andningsskydd). Undvik statisk elektricitet och gnistor.

För insiderpersonal:

Använd den skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Undvik spridning av ångor, minimera risken för inandning. Se till att endast personer som är utbildade i hantering av farliga kemikalier utför ingreppet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik läckage i avlopp, vattendrag och mark. I händelse av ett större läckage, informera berörda myndigheter omedelbart. Säkra och rengör smutsiga områden i enlighet med gällande föreskrifter.

6.3 Metoder och material för läckagekontroll och rengöring

Täck över den utspillda produkten med ett icke brännbart absorberande material (t.ex. vermikulit, torr sand, bindemedelsgranulat), samla försiktigt upp och förvara i en förslutningsbar behållare för bortskaffande enligt avsnitt 13. Detta kommer att förhindra kontakt med vatten, vilket kan utlösa exoterm polymerisation.

Rengör området noggrant och ventilerat tills ångorna försvinner. Förhindra att de sprids utanför insatsområdet.

6.4 Länk till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning – se avsnitt 8. Avfallshantering – se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsåtgärder för försiktighetsåtgärder

Undvik kontakt med hud och ögon och andas inte in ångor. Använd endast i välventilerade utrymmen eller med lokal frånluftsventilation.

När du använder produkterna bör den relativa luftfuktigheten i rummet ökas till minst 50-60%. Undvik att generera statisk elektricitet.

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du använder produkten. Använd inte i närheten av öppen eld eller antändningskällor – produkten är brandfarlig.

Produkten innehåller isocyanatkomponenter som kan orsaka sensibilisering vid inandning. Se till att ventilationen är tillräcklig och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information:

Etylcianoakrylat är klassificerat som farligt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Ett högre antal toxicitetsfall av cyanoakrylatlim (KL) är förknippade med låg luftfuktighet och otillräcklig ventilation. Det antas att en högre nivå av fukt inducerar polymerisation av KL-fria monomerer, vilket minskar deras flyktighet.

Av denna anledning är det viktigt att applicera produkten i ett välventilerat utrymme med tillräcklig luftfuktighet.

7.2 Villkor för säker lagring av ämnen och blandningar, inklusive oförenliga ämnen och blandningar

Förvara i tätt slutna behållare på en sval, torr och välventilerad plats.

Förvaras åtskilt från direkt solljus, värmekällor, gnistor och öppen låga.

Förvaringstemperatur: rekommenderas mellan 2 °C och 10 °C.

Undvik kontakt med vatten, fukt, alkalier, alkoholer och starka oxidationsmedel – exoterm polymerisation kan förekomma.

Förvara inte i närheten av mat, dryck, foder eller läkemedel. Förvaras utom räckhåll för barn och oåtkomligt för obehöriga personer.

Förvaras i originalförpackningen för att förhindra stelning eller oönskad polymerisation.

Var särskilt uppmärksam på skydd mot luftfuktighet under långtidsförvaring.

7.3 Särskild slutanvändning

Lim designat för professionell användning i ögonfransförlängningar.

AVSNITT 8: Exponeringskontroll/personlig skyddsutrustning

8.1 Parametrar för styrning

Gränsvärden för exponering i arbetsluften (regeringens förordning nr 361/2007 Coll., i dess ändrade lydelse):

Ämnets namn	CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)	Not
ETHYL CYANOACETATE	105-56-6	Ej specificerat	Ej specificerat	irriterande, brandfarliga
ETHYL 2-CYANOACRYLATE	7085-85-0	1,0	2,0	Retbara
POLYMETHYL METHACRYLATE	9011-14-7			Det finns inga gränser
ISOCYANIC ACID, POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER	9016-87-9	0,05	0,1	Luftvägssensibiliserande
AQUA	7732-15-5			Det finns inga gränser
CARBON BLACK (CI 77266)	1333-86-4	3,5	7,0	Producerar inte damm (bunden mögel)

PEL = Gränsvärde för tillåten exponering, NPK-P = Tillåten maximal koncentration

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska inspektioner

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt vid hantering av större mängder eller i ett slutet utrymme. Använd lokal utsugning eller allmän ventilation. Förhindra att ångor samlas. Det rekommenderas att hålla den relativa luftfuktigheten över 50 % för att främja polymerisationen av ångor och minska deras koncentration. Tillhandahåll ESD-skydd.

Ögon-/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller skyddsskärm om det finns risk för kontakt med ögonen.

Handskydd

Använd lämpliga kemikalieresistenta skyddshandskar (t.ex. nitril). Genomträngningstiden och vilken typ av handskar som är lämpliga beror på de specifika användningsförhållandena.

Skydd av huden

Använd långärmade skyddskläder. Ta omedelbart av smutsiga kläder och tvätta dem innan de används igen.

Andningsskydd

Om ventilationen är otillräcklig eller om exponeringsgränserna överskrids, använd ett andningsskydd med ett antiorganiskt ångfilter (t.ex. typ A). För kortvarig exponering kan även en halvmask med A1-filter användas. Vid exponering för isocyanater

rekommenderas användning av andningsskydd med ett A-P2-filter eller en kombinerad typ (A-B-E-K-P3).

Termiska faror

Produkten används inte vid höga temperaturer, men den kan avge irriterande ångor vid upphettning. Vidta försiktighetsåtgärder när du arbetar.

8.3. Begränsning av exponeringen för miljön

Undvik läckage i avlopp, mark och vattendrag. Säkerställ säker hantering och bortskaffande av produktrester enligt avsnitt 13. I händelse av ett större läckage, informera relevanta miljöskyddsmyndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Beskrivning
Materiens tillstånd	Vätska
Färg	Svart
Stank	Typiskt för cyanoakrylatlim
Tröskel för lukt	Ej angivet
pH	Ej tillämpligt (icke-vattenhaltig blandning)
Smältpunkt / fryspunkt	Ej angivet
Startpunkt och kokområde	> 150 °C
Flampunkt	Cirka 87 °C
Avdunstningshastighet	Ej angivet
Brännbarhet	Brandfarlig vätska, klass 3 (enligt CLP: Flam. Liq. 3)
Explosiva gränser	Nedre: ca 2,0 % vol. / Topp: ca 12,5 % vol. (uppskattning)
Ångtryck	< 0,2 mmHg vid 25 °C
Ångans densitet	> 1 (luft = 1)
Relativ densitet	cirka 1,1 g/cm ³
Löslighet	Olösligt i vatten. Det kan delvis reagera med vatten.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Uppskattas som låg baserat på komponentens polaritet.
Temperatur för automatisk antändning	Ej angivet
Nedbrytningstemperatur	> 200 °C
Viskositet	2–3 mPa·s vid 25 °C (beroende på sammansättning och temperatur)
Explosiva egenskaper	Anses inte vara explosiv

Egenskap	Beskrivning
Oxiderande egenskaper	Anses inte vara ett oxidationsmedel

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten kan reagera med vatten, alkoholer, alkalier och andra ämnen som innehåller aktivt väte. Denna reaktion är exoterm och leder till snabb polymerisation.

10.2 Kemisk stabilitet

Under de rekommenderade lagrings- och användningsförhållandena är produkten stabil.

10.3 Risk för farliga reaktioner

Vid kontakt med vatten, alkoholer eller alkalier sker snabb polymerisation, vilket kan åtföljas av värmeavgivning. Polymerisation kan vara turbulent om reaktionen inte kontrolleras.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Exponering för direkt solljus
- Höga temperaturer
- Fukt
- Otillräcklig ventilation
- Elektrostatisk urladdning

10.5 Oförenliga material

Starka baser, alkoholer, vatten, aminer, oxidationsmedel, metallhydroxider.

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter

Vid upphettning eller förbränning kan irriterande eller giftiga ångor som kolmonoxid (CO), koldioxid (CO₂) och kväveoxider (NO_x) produceras. Ångorna kan vara irriterande för ögon och luftvägar, inklusive ångor som innehåller isocyanater, som kan vara sensibiliserande vid inandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

a) Akut toxicitet

På grundval av tillgängliga data har blandningen inte klassificerats som akut toxisk enligt CLP-kriterierna. Blandningen innehåller dock ämnen som kan orsaka tillfälliga negativa hälsoeffekter vid kraftig exponering.

LD50 för huvudingredienser (oralt, råttor):

- Etyl-2-cyanoakrylat: > 5 000 mg/kg
- Etyl-2-cyanoakrylat: > 5 000 mg/kg (uppskattat)
- Polymetylmetakrylat: > 8 000 mg/kg
- Kimrök: > 8 000 mg/kg
- Isocyanasyra, polymetylenpolyfenylester (MDI): > 2 000 mg/kg (inhalace – potkan)

Inandning av ångorna kan orsaka huvudvärk, illamående och irritation i näsa, hals och lungor. Känsliga personer kan få hostattacker eller andningssvårigheter vid högre koncentrationer.

b) Frätande/irriterande på huden

Blandningen innehåller ämnen som klassificeras som hudirriterande, särskilt etyl-2-cyanoakrylat och ftalsyraanhydrid. Mild till måttlig irritation, inklusive rodnad, sveda eller stramhet i huden, kan förekomma vid kontakt med huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Vid kontakt med ögonen kan blandningen orsaka allvarlig irritation, rodnad, tårar och smärta. Den huvudsakliga irriterande effekten är förknippad med cyanoakrylater, som reagerar med ögonfuktighet och kan orsaka tillfällig vidhäftning av ögonfransar eller ögonlock.

d) Luftvägs- eller hudsensibilisering

Blandningen innehåller ingredienser som kan orsaka en allergisk reaktion, särskilt hos känsliga personer. Isocyanatkomponenten (MDI) är en känd luftvägssensibiliserande produkt och kan orsaka symtom som hosta, andfåddhet eller astmaproblem.

Upprepad eller långvarig hudkontakt eller inandning av ångor kan orsaka en allergisk reaktion.

e) Mutagenitet i könsceller

På grundval av tillgängliga data anses blandningens beståndsdelar inte vara mutagena.

f) Karcinogenitet

Mängden kimrök som finns ligger långt under klassificeringsgränsen och är i bunden form. Det finns ingen risk för cancerframkallande egenskaper vid normal användning.

Isocyanatkomponenten (MDI) klassificeras inte som cancerframkallande vid de koncentrationer som används i denna blandning.

g) Reproduktionstoxiska effekter

På grundval av tillgängliga data anses blandningens beståndsdelar inte vara reproduktionstoxiska.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Ångorna kan orsaka irritation i luftvägarna.

Klassificering: H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.

Det finns inga kända negativa effekter vid normal användning.

j) Fara genom aspiration

Irritation kan uppstå vid höga koncentrationer av ångor i dåligt ventilerade utrymmen.

Cyanoakrylater polymeriseras vid kontakt med fukt, vilket minskar deras flyktighet och därmed risken för exponering.

Beräkningar av systemisk exponering och MOS-värden för alla ingredienser överskrider säkerhetsgränsen på 100, så blandningen anses vara säker vid normal användning.

Hos känsliga personer kan även låg exponering för ångor orsaka andningssvårigheter eller hosta, särskilt på grund av isocyanatinnehållet.

AVSNITT 12: Miljöinformation

12.1. Toxicitet

På grundval av tillgängliga data är beståndsdelarna i blandningen inte klassificerade som farliga för vattenmiljön.

Vissa beståndsdelar (t.ex. inhalationsaerosoler) kan vara giftiga för vattenlevande organismer i höga koncentrationer, men risken förväntas inte i de mängder som förekommer i denna blandning.

Blandningen får inte innehålla ämnen med hög akut eller kronisk toxicitet för vattenlevande organismer i koncentrationer som skulle leda till klassificering som farliga för miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Etyl-2-cyanoakrylat är ett snabbt polymeriserande ämne som inte är lätt biologiskt nedbrytbart i sin aktiva form. Efter polymerisation anses den vara kemiskt stabil och inert.

12.3 Bioackumulering potential

Bioackumulering förväntas inte på grund av snabb polymerisation och låg löslighet i vatten.

12.4 Rörlighet i jord

Låg rörlighet i jorden på grund av snabb reaktion med fukt och tendens till polymerisation.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen som skulle klassificeras som PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiska) eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).

12.6 Andra negativa effekter

När produkten används och kasseras på rätt sätt utgör den ingen betydande fara för miljön.

Undvik utsläpp till miljön och vattendragen.

AVSNITT 13: Instruktioner för borttagning

13.1 Metoder för avfallshantering

Hantering av blandningen:

Limrester och förorenade förpackningar måste kasseras som **farligt avfall** i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Häll inte i avloppet eller miljön.

Efter fullständig polymerisation (härdning) minskar risken för exponering för flyktiga ämnen avsevärt, men avfallet bör fortfarande överlämnas till en auktoriserad person för bortskaffande.

Avfallskod enligt dekret nr 8/2021 Coll. (avfallskatalog):

08 04 09 – *Lim- och fogavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen*

Hantering av emballage:

Förpackningar som innehåller produktrester bör också behandlas som **farligt avfall**. Rena och helt tömda förpackningar kan kasseras i enlighet med normala avfallsbestämmelser, enligt lokala myndigheters instruktioner. Produkten innehåller sensibiliserande ämnen (t.ex. inhalationsaerosoler) som bör hanteras med lämplig försiktighet även när rester avlägsnas.

Rekommendation:

- Använd auktoriserade avfallshanteringsföretag.
- Vid hantering av avfall ska de skyddsåtgärder som anges i avsnitten 7 och 8 i detta säkerhetsdatablad iakttas.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer**

- **Med flyg (IATA):** UN 3334
- **Vägtransport (ADR):** Omfattas inte av klassificering som farligt godkänd.

14.2 Korrekt UN-namn för försändelsen

- **IATA:** Aviation regulated liquid, n.o.s. (Ethyl-2-cyanoacrylate)
- **ADR:** Produkten är inte farlig för transport med en volym på upp till 500 ml

14.3 Faroklass(er) för transport

- **IATA:** Klass 9
- **ADR:** inte farligt

14.4 Förpackningsgrupp

- **IATA:** Förpackningsgrupp II
- **ADR:** Ej relevant

14.5 Miljöfaror

Produkten är inte klassificerad som farlig för miljön.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

Undvik exponering för höga temperaturer. Förvaras i tättslutande plastbehållare.

Utsätt inte för direkt solljus.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden

Gäller inte för denna typ av produkt.

15 § Information om lagstiftningen

15.1 Bestämmelser om säkerhet, hälsa och miljö/särskild lagstiftning om ämnet eller blandningen

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med kraven i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom kommissionens förordning (EU) 2020/878.

Klassificeringen genomfördes i enlighet med tillgängliga uppgifter och tillämplig lagstiftning.

15.2 Bedömning av kemikaliesäkerhet

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för denna blandning.

AVSNITT 16: Ytterligare information

Källor till uppgifter:

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med bilaga II till **kommissionens förordning (EU) 2020/878** om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), på grundval av uppgifter från tillverkaren och information som finns tillgänglig i Echas databas (echa.europa.eu).

Deklaration:

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på bästa möjliga kunskap och erfarenhet vid utfärdandedatumet. Produkten måste användas i enlighet med det rekommenderade ändamålet och under förhållanden som minimerar hälso- och miljörisker. Detta dokument är inte en ersättning för teknisk utbildning eller yrkesutbildning i att arbeta med kemikalier.

Reviderad version av säkerhetsdatablad: 2.01.2025

